

Kupolinė indaplovė – valdoma elektroniniu būdu code: 231340

Idealiai tinka plauti lėkštėms, stalo įrankiams, stikliniams indams, puodeliams, padėklams, GN 1/1 talpykloms plauti itin paprasta naudojant, palaikant švarą ir prižiūrint Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 Elektroninis valdymas

Ploviklio ir skalavimo priemonės dozatoriai bei siurblys standartinėje įrangoje

Viršutiniai ir apatiniai plovimo ir skalavimo prietaisai pagaminti iš nerūdijančio plieno

Durklės su mikrojungikliu, skirtu valdyti esant pakeltam kupolui

Lengvai pakeliamas kupolas dėl įmontuotų spyruoklių

Didžiausias plaunamų lėkščių aukštis: 400 mm

Didžiausias plaunamo stiklo aukštis: 395 mm

Plovimo vandens temperatūra: 60°C

Skalavimo, dezinfekuojančio vandens temperatūra 85°C

Boileris (talpa/galia): 13,5 l / 7,5 kW

Vonia (talpa/galia): 68 l / 6,0 kW

Valymo siurblys: 1,5 AG

Saugos termostatas boileriui/voniai: iki 105°C/99°C.

Elektroniniai vandens termometrai atskirai boileriui ir voniai

Siurblio sandarumo koeficientas: IP 44

Reguliuojamos nerūdijančio plieno kojėlės diapazone nuo 100 iki 150 mm

Svoris: 131,5 kg

Vandens prijungimas: ¾"

Galimas kampinis indaplovės montavimas

FUNKCIJOS:

3 skalbimo programos: 60, 120, 240 s

Indaplovės skyriaus plovimo programa

„THERMO-PROTECTOR“ sistema, apsauganti nuo praplovimo šaltu vandeniu

8 taškų saviagnostikos sistema

„Soft Start“ sistema – paleidžia vandens siurbį esant mažesniai slėgiui ir palaipsniui didina slėgį, kad apsaugotų švelnius indus

„Eco“ sistema – mažesnės energijos sąnaudos, kai įrenginys nenaudojamas ilgiau nei 15 minučių

Galimybė galutinai skalauti šaltu vandeniu – ypač svarbi plaunant stiklą, padeda pašalinti skalavimo priemonės kvapą

ĮRANGA:

- 1 universalus krepšelis stiklui 500x500x(H)105 mm

- 1 krepšelis su kaiščiais gilioms ir negilioms lėkštėms 5x8, 500x500x(H)105 mm

- 1 krepšelis stalo įrankiams 110x110x(H)130 mm

- blizginimo priemonės ir skalbiklio dozatorius

- išleidimo siurblys

- vandens įleidimo žarna, ilgis 1,5 m, su jungtimi ¾", vidinis sriegis

- išleidimo žarna

- elektros kabelis be kištuko





HENDI

Tools for Chefs

SPECIFIKACIJOS

Valdymo panelė	Jutiklinis ekranas
Su ploviklio dozatoriumi	Taip
Indaplovės krepšelio matmenys	50X50
Komplekte drenažo siurblys	Taip
Ciklo trukmė (min.)	1/2/3
Ivesties galia (W)	8600
Maks. indų aukštis (mm)	400
Ilgis (mm)	750
Plotis (mm)	880

TRANSPORTO SPECIFIKACIJOS

EAN	8711369231340
Intrastat kodas	84221900
Plastikinės pakavimo medžiagos (g)	1200

Triukšmo lygis (dB)	63.43
Ciklų skaičius	3
Rinkodaros pakuotės kiekis	1
Programuojamas	Nr
Komplekte blizginimo priemonės dozatorius	Taip
Svoris, kg	131.5

Kilmės šalis	Graikija
produkto kiekis: GS1 pakuotė	1
Bendras svoris (kg)	118.5
Neto svoris (kg)	105.5