

Pusiau automatinis vandens minkštintuvas code: 230442

Vandens minkštiklių naudojimas žymiai pailgins maitinimo įrangos tarnavimo laiką.

Vandens minkštinimas pagrįstas jonų mainų reiškiniu, kurio esmė yra jonų mainų dervos galimybė absorbuoti kalcio ir magnio jonus, atsakingus už vandens kietumą.

Tai žymiai sumažina įrangos remonto išlaidas dėl efektyvios apnašų susidarymo prevencijos.

Prietaisas turi valdymo bloką, kuris leidžia reguliuoti vandens valymo sistemos parametrus pagal individualius reikalavimus.

Valdymo bloko elementai pagaminti iš aukštos kokybės keramikos, atsparios dilimui, korozijai ir nešvarumams (įskaitant geležies nusėdimą).

Ši technologija užtikrina valdymo bloko sandarumą, kas garantuoja prietaiso tvarumą ir beavarinį veikimą.

Vandentekio jungtis 3/4".

Darbinis slėgis: 1,5-6,0 bar.

Aplinkos temperatūra: 5-38 °C.

Maksimali įtekančio vandens temperatūra: 38 °C.

Regeneracijos laikas: 37 min.

Našumas esant 10 ° dH - 1200 l.

Dervos tūris: 4,0 l.

Regeneracijos bakas: 8 kg.

Maks. vandens srautas: 5 l / min.

Druskos suvartojimas vienam regeneravimo ciklui: 0,5 kg. Pusiau automatinis dervos regeneracijos procesas naudojant druskos tirpalą paleidžiamas rankiniu būdu

Svoris: 8 kg



SPECIFIKACIJOS

Įvesties galia (W)	18
Pakuotės tipas	Dėžutė
Ilgis (mm)	216
Plotis (mm)	404
Aukštis (mm)	504

TRANSPORTO SPECIFIKACIJOS

EAN	8711369230442
Intrastat kodas	84229010
Pardavimo vienetai paletėje	24

Rinkodaros pakuotės kiekis	1
Programuojamas	Nr

Plastikinės pakavimo medžiagos (g)	65
Kilmės šalis	Lenkija
produkto kiekis: GS1 pakuotė	1
Bendras svoris (kg)	9.39