

Vandens apdorojimas aparatas su tradiciniais vožtuvais code: 231227

Vandens minkštinimas pagrįstas jonų mainais, jo esmė ta, kad jonų mainuose dalyvaujančios medžiagos geba sugerti iš vandens teigiamus kalcio ir magnio jonus, kurie yra atsakingi už vandens kietumą, bei yra kalkių susidarymo priežastis.

Kai jonų mainų derva išsenka, ji praranda gebėjimą minkštinti vandenį, todėl jį būtina regeneruoti druskos tirpalu.

Vandens minkštintuvus galima įrengti visur, kur vandens temperatūra ne didesnė kaip 45°C, o įeinančio vandens slėgis ne didesnis kaip 2 barai.

Regeneravimui naudoti tik nejudantį druską.

Naudoti tik geriamam vandeniui.

Tinka vandeniui minkštinti kavos virimo aparatuose, indaplovėse, konvekciniuose garų krosnelėse ir ledo generatoriuose.

Dėl nedidelių matmenų puikiai tinka kavinėms ir restoranams.

Kokybiškų komplektuojamųjų dalių naudojimas užtikrina ilgą ir nepriekaištingą naudojimo laiką.

Tinkamiausias darbinis vandens slėgis: 1-2 barai.

Vandens doravimo metu prijungti prietaisai negali būti naudojami. Minimalus/ maksimalus vandens slėgis: 1-8 bar.

Vardinis srautas: 1000 l/val. Darbinė temperatūra: nuo +4°C iki +35°C. Tiekiamo vandens temperatūra: nuo +4°C iki +25°C. Jungties dydis: 3/8".



SPECIFIKACIJOS

Skersmuo (mm)	185
Pakuotės tipas	Dėžutė
Aukštis (mm)	500
Matavimai	ø185x(H)500

Vienetų skaičius pakuotėje	1
Programuojamas	Nr
Naudojamas tūris (L)	12

TRANSPORTO SPECIFIKACIJOS

EAN	8711369231227
Intrastat kodas	84229010
Sales units per pallet	42

Kilmės šalis	Italija
GS1 Packed per	1
Bendras svoris (kg)	10.51
Neto svoris (kg)	9.75